

► SERIA PTH
PTH 30.70 - 40.70 - 500

POL

 **pezzolato**



RĘBAKI BĘBNOWE
Jakiegolwiek drewno, najlepsze zrębki



GREEN LINE



PTH 30.70

Podstawowy model gamy rębaków Pezzolato, o solidnej konstrukcji, gwarantujący niezawodność i doskonałą wydajność.

Maszyna została zaprojektowana z myślą o łatwości obsługi przez operatora i ograniczeniu kosztów serwisowania do minimum. Główne części ulegające zużyciu są specjalnie zaprojektowane w celu łatwej wymiany i niskiego kosztu eksploatacji.

Rębak może być napędzany z WOM ciągnika lub posiadać własny silnik Diesla.

Dzięki dużemu podajnikowi, dużemu wałkowi górnemu oraz wałkowi dolnemu ułatwiającemu wciąganie materiału do rozdrabniacza, maszyna może być zasilana ręcznie lub za pomocą środków mechanicznych. Do podawania ręcznego rębak jest wyposażony w solidną listwę zabezpieczającą, która zapewnia operatorowi bezpieczeństwo podczas użytkowania.

System tnący z zamkniętym bębniem i wymiennym sitem kalibracyjnym w zależności od potrzeb, zapewnia równomierne zrębki nadające się do domowych kotłów.

Wentylator wyrzutowy ma dużą średnicę, dzięki czemu zrębki drzewne mogą być łatwo odprowadzane przez rurę wyrzutową, która na końcu jest wyposażona w regulowany deflektor.





PTH 40.70

Rębak z otwartym lub zamkniętym bębnem w zależności od potrzeb.

Maszyna posiada solidną konstrukcję rękaków Pezzolato, gwarantującą niezawodność i doskonałe osiągi.

Może być napędzany przez WOM ciągnika lub przez własny silnik (diesel lub elektryczny).

Szerokość podajnika pozwala na łatwe podawanie dużych ilości materiału, również przy użyciu środków mechanicznych (otwór ma wymiary 640 x 400 mm). Do podawania ręcznego rękak jest wyposażony w solidną listwę zabezpieczającą, która zapewnia operatorowi bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Duży poziomy walec z haczykami, wspomagany przez przenośnik podający wewnątrz leja (na życzenie może być dostarczony drugi przenośnik podający montowany w głównej części leja podawczego), umożliwia łatwe podawanie materiału do maszyny. Wymienne sito kalibrujące pozwala na dobór wymiarów zrębków i zapewnia ich jednolitość i równomierność.

Wentylator wyrzutowy z wymiennymi spiralami umożliwia płynne wyrzucanie zrębków przez rurę wyrzutową, która na końcu wyposażona jest w regulowany deflektor.

Główne części ulegające zużyciu są specjalnie zaprojektowane w celu łatwej wymiany i niskich kosztów eksploatacji.





PTH 500

Mniejszy model rębaków bębnowych Pezzolato serii 660.

Ta konkretna maszyna jest idealna dla tych, którzy produkują zrębki drzewne jako paliwo do domowych systemów grzewczych, dla agroturystyki, hoteli, szklarni, szkół lub dla tych, którzy po prostu muszą zredukować odpady po wycięciu.

Może być napędzany z WOM ciągnika lub własnym silnikiem (spalinowym lub elektrycznym) i może być obsługiwany ręcznie lub za pomocą ładowarki mechanicznej.

Wprowadzanie materiału jest ułatwione przez przenośnik podający wewnątrz lejka zasypowego (na życzenie może być dostarczony drugi przenośnik podający montowany w głównej części lejka podawczego).

Połączone działanie taśmy i rolki górnej ułatwia wprowadzanie materiału sypkiego, nawet przy użyciu mechanicznych ładowarek.

Bieżąca konserwacja i wymiana noży może być przeprowadzona niezwykle szybko i łatwo dzięki „całkowitemu” podniesieniu rolki podającej.





DODATKI I KONFIGURACJE PTH 40. 70 -PTH 500

- ✓ Drugi łańcuch podający wzdłuż całego leja do ułatwiają wprowadzanie materiału sypkiego
- ✓ Łuparka do drewna w kształcie litery C
- ✓ Wersja stacjonarna z silnikiem elektrycznym
- ✓ Przekładnia pasowa do opuszczania trzpienia na 60 cm wysokości
- ✓ Urządzenie z paskiem klinowym między wałem kardana a bębniem, w celu obniżenia wysokości wałka do 60 cm od podłoża
- ✓ Taśma wyładowcza jako alternatywa dla wentylatora, - wióry drzewne wyższej jakości





DODATKI I KONFIGURACJE

- ✓ Urządzenie elektroniczne NO STRESS, dostępne we wszystkich standardowych maszynach, automatycznie reguluje podawanie materiału w zależności od dostępnej mocy
- ✓ Sita przesiewające do kalibracji zrębków o różnych rozmiarach - łatwe do wymiany
- ✓ Przyczepa do holowania z niską lub dużą prędkością, z hamulcami pneumatycznymi lub hydraulicznymi
- ✓ Sterowanie hydrauliczne rury wyrzutowej (podnoszenie, obracanie i kierunek deflektora)
- ✓ Żurawie leśne z kabiną lub bez, jak również w niestandardowej konfiguracji
- ✓ Pilot radiowy do sterowania głównymi funkcjami rębaka na odległość
- ✓ Sterownik elektroniczny z 5-calowym panelem dotykowym Odporne na zużycie blachy Hardox do wentylatora wyrzutowego





Dane Techniczne

► SERIA PTH 30. 70 - PTH 40. 70 - PTH 500

		PTH30.70	PTH40.70	PTH500
Minimalna moc traktora	Hp/kW	70/51	70/51	80/59
Maksymalna moc traktora	Hp/kW	130/96	130/96	150/110
Moc silnika diesla	Hp/kW	200/149	200/149	200/149
Moc silnika elektrycznego	kW	-	55	55
Max średnica drewna*	mm	300	400	400
Ilość noży	n°	3	3/4/8	2/3
Wydajność zrębkowania*	m ³ /h	18-25	20-25	20-30
Średnica bębna	mm	520	520	660
Szerokość bębna	mm	640	640	480
Szerokość łańcucha podawczego	mm	-	640	500
Długość łańcucha podawczego	mm	-	550	550
Szerokość górnej rolki	mm	640	640	500
Wymiary otworu wsadowego	mm	640 x 300	640 x 400	500 x 400
Masa maszyny z silnikiem (model standardowy)	kg	3900	4400	4200
Masa maszyny z WOM (model standardowy)	kg	3000	3500	3200

* Średnice i deklarowana produkcja są różne w zależności od dostępnej mocy, rodzaju drewna i wielkości zrębków

WHATEVER WOOD, THE BEST CHIPS

www.pezzolato.com

Progress and constant research may modify some technical data and descriptions as described in this leaflet. Without Pezzolato SpA warning its readers.

artbrain.it



DEALER



Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.a.
Via Provinciale Revello 89, 12030 Envie (CN) -
ITALIA Tel. (+39) 0175 278077
Mail: info@pezzolato.it