

▶ VSP 60.60



COMBINÉ - SCIAGE ET FENDAGE - JUSQUE 60 CM

Machines professionnelles pour la transformation du bois



REDLINE



VSP 60.60

► Pour des diamètres jusqu'à 600 mm

Machine combinée, entièrement hydraulique et à commande manuelle, permettant de travailler des grumes d'un diamètre allant jusqu'à 600 mm.

Le système de coupe consiste en une chaîne d'alimentation longue de 2000 mm qui transporte le matériel vers la tronçonneuse pour la coupe. Le système de tronçonnage, à commande hydraulique, permet d'obtenir des longueurs entre 200 et 500 mm. Le matériel coupé est transféré au poste de fendage par une table à rouleaux motorisés.

La fendeuse de bûches, à double commande hydraulique manuelle et avec une force de poussée de 20 t, dispose d'un coin incurvé avec quatre couteaux orbitaux permettant d'obtenir cinq blocs par cycle de travail. La hauteur maximale de la fente est de 500 mm pour des diamètres allant jusqu'à 700 mm.

Après le système de fendage, la machine peut être équipée d'un tapis pour l'évacuation du matériel traité, avec une possibilité de chargement jusqu'à 3,3 mètres.

La machine a été conçue pour qu'un seul opérateur, en alternant les opérations de sciage et fendage, obtienne des résultats satisfaisants; avec deux opérateurs, la productivité est exceptionnelle.



Scie à chaîne



Table à rouleaux motorisés pour le transfert du matériel coupé

► Pezzolato, une entreprise à 360°

REALISATION

L'entreprise PEZZOLATO travaille continuellement à la recherche et au développement. Ces activités sont totalement réalisées en interne, avec son propre personnel, de la conception à la livraison de toutes les machines.

COMPOSANTS

Tous les composants hydrauliques, et électriques installés sur les machines PEZZOLATO sont de haute qualité et de facture Européenne.

ASSISTANCE

Une assistance technique est fournie rapidement par le personnel technique spécialisé PEZZOLATO, toujours disponible pour intervenir directement, ou soutenir les concessionnaires autorisés sur les installations en service.

PIECES DE RECHANGE

Grâce à un important stock, PEZZOLATO est capable d'envoyer et de livrer des pièces de rechange partout dans le monde sous 24/48 heures, à réception de commande validée.



Coin avec 4 couteaux orbitaux pour obtenir 5 blocs par cycle



Double commande hydraulique manuelle pour la fendeuse

ACCESSOIRES ET INSTALLATION

► Pour la personnalisation de votre machine



Pezzolato Spa est à l'écoute des besoins de ses clients et des installations en fonctionnement afin de leur procurer pleine satisfaction grâce à la flexibilité et à la polyvalence de ses techniciens. Les machines Pezzolato peuvent être personnalisées grâce à une série d'options.

- ✓ Version mobile avec roues amovibles pour la phase de travail
- ✓ Extension chaîne d'alimentation
- ✓ Entraînement par moteur diesel
- ✓ Amortisseurs de charge hydrauliques, composé de 2 amortisseurs mobiles hydrauliquement, ils reçoivent le tronc du deck alimentation grumes, l'alignent et le déposent sur la chaîne d'approvisionnement
- ✓ Moteur électrique de 22 kW, pour travailler avec deux opérateurs en continu



Version mobile



Entraînement par moteur Diesel



Extension chaîne d'alimentation



Amortisseur de charge hydrauliques

VT 60

► Sciage seul

Machine hydraulique composé par une chaîne d'alimentation longue de 2000 mm qui transporte le matériel vers la tronçonneuse pour la coupe capable de couper des diamètres jusqu'à 600 mm.

Le système de tronçonnage, à commande hydraulique, permet d'obtenir des longueurs entre 200 et 500 mm.

Le matériel coupé est transféré au poste de fendage par une table à rouleaux motorisés.

Accessoires:

- ✓ Extension chaîne d'alimentation de 2 mètres
- ✓ Amortisseurs de charge hydrauliques
- ✓ Chariot de remorquage à basse vitesse



VS 60

► Fendage seul

Machine hydraulique avec une force de poussée de 20 Ton et un coin incurvé avec quatre couteaux orbitaux permettant d'obtenir cinq blocs par cycle de travail

Actionné par unité électro-hydraulique 18,5 kW



COMPLEMENTS DE INSTALLATION

► Pour l'achèvement de la ligne de production

Chaîne à grûmes

Chaîne à grûmes hydraulique en structure électro soudée à 3 brins, longue 4 m, avec singularisateur

Deck d'alimentation



Convoyeur pour le déchargement

Convoyeur avec bande en PVC pour le déchargement du matériel; solution simple ou pliante pour déchargement jusqu'à 3,3 mètres de hauteur



Aspirateur

Aspirateur avec cyclone actionné électriquement 4 kW complet de piège morceaux et système de récolte en sacs type "big-bag"

Aspirateur simple actionné électriquement 3 ou 4 kW pour éloigner la sciure de la machine



Paléttiseur

Machine conçue pour emballer du bois coupé, fendu et destiné au transport sur des palettes européennes ou emballé sur des palettes de 1 m x 1 m.

Il peut être adapté à tout type de convoyeur transporteur. Il dispose d'un système hydraulique de manutention de la palette qui: secoue la palette pour compacter le bois à l'intérieur du sac et rend le colis stable, facilite l'extraction de la palette lorsque le sac est prêt pour le transport.

Taille indicative: 150 x 225 cm
Taille du paquet: 1,6 m³

Il peut être actionné par un moteur électrique autonome de 3 kW, à partir de l'hydraulique de la machine de coupe-fendage à laquelle il est combiné, de l'hydraulique du tracteur ou du système hydraulique de secouage de la palette.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► VPS 60.60 - VT 60 - VS 60

| | | VSP 60.60 | VT 60 | VS 60 |
|--|-----|-----------|-------|-------|
| Longueur chaîne dentée d'alimentation troncs | mm | 2000 | 2000 | - |
| Diamètre maximum de coupe | mm | 600 | 600 | - |
| Longueur de coupe minimum | mm | 200 | 200 | - |
| Longueur de coupe maximum | mm | 500 | 500 | - |
| Rouleaux motorisés pour le transfert du matériel coupé | n° | 12 | 12 | - |
| Diamètre maximum de fente | mm | 700 | - | 700 |
| Hauteur maximum de fente | mm | 500 | - | 500 |
| Force de poussée fendeuse | Ton | 20 | - | 20 |
| Puissance minimum du tracteur | Hp | 40 | - | - |
| Puissance moteur électrique | kW | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Puissance moteur diesel | Hp | 100 | - | - |

PROFESSIONAL SOLUTIONS BUILT TO LAST

www.pezzolato.it



DISTRIBUTEUR



Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.a.
Via Provinciale Revello 89, 12030 Envie (CN) - ITALIA
Tel. (+39) 0175 278077 - Mail: info@pezzolato.it

Le progrès et la constante recherche peuvent entraîner des modifications techniques et des changements de données inscrits sur cette documentation, sans que la Pezzolato Spa en avertisse ses lecteurs.



VSP 60.60 | 05-2019 | FRA