

▶ VSP 60.60



## MACCHINARIO COMBINATO PER TRONCHI DI GROSSO DIAMETRO

*Macchine professionali per la produzione di legna da ardere*



REDLINE



## VSP 60.60

► Per diametri fino a 600 mm

Macchina combinata, completamente idraulica e con comandi manuali, per lavorare tronchi con diametri fino a 600 mm.

Il sistema di taglio è composto da una solida catena di alimentazione lunga 2000 mm che trasporta il materiale alla troncatrice a catena in grado di tagliare diametri fino a 600 mm. La troncatrice, a comando idraulico, permette di ottenere ceppi con lunghezze variabili comprese tra i 200 e i 500 mm. I ceppi tagliati vengono trasferiti alla stazione di spacco da un tavolo a rulli motorizzati.

Lo spaccalegna, a doppio comando idraulico manuale e con forza di spinta di 20 t, è composto da un cuneo ricurvo con quattro coltelli orbitali che permettono di ottenere cinque ceppi ogni ciclo di lavoro. L'altezza massima di spacco è di 500 mm per diametri che vanno fino a 700 mm.

Dopo lo spaccalegna, la macchina può essere dotata di un nastro per evacuazione del materiale lavorato, con possibilità di carico fino a 3,3 metri.

La macchina è stata concepita perché un solo operatore, alternando l'operazione di taglio a quella di spacco, ottenga dei risultati soddisfacenti: con due operatori la produttività è eccezionale!



Troncatrice a catena



Tavolo a rulli motorizzati per trasferimento ceppi tagliati

► Pezzolato, un'azienda a 360°

### REALIZZAZIONE

Un costante programma di ricerca e sviluppo sostiene le attività di progettazione e di costruzione dei cippatori Pezzolato, che sono integralmente eseguite in azienda. Personale interno specializzato segue ogni fase che precede la consegna delle macchine

### COMPONENTI

I componenti idraulici, elettrici ed elettronici montati sui cippatori Pezzolato provengono esclusivamente da primarie case costruttrici europee.

### ASSISTENZA

L'assistenza tecnica è garantita in tempi rapidi ed è effettuata da personale interno. Tecnici specializzati Pezzolato sono sempre a disposizione per interventi diretti o per supporto alle officine autorizzate locali.

### RICAMBI

Grazie a un magazzino ampiamente dimensionato, Pezzolato può spedire e consegnare le parti di ricambio direttamente a casa del cliente in tutto il mondo, in 24/48 ore.



Cuneo con 4 coltelli orbitali per ottenere 5 ceppi a ciclo



Doppio comando idraulico manuale per spaccalegna

## ACCESSORI E ALLESTIMENTI

► Per la personalizzazione della propria macchina



L'attenzione alle esigenze dei clienti, il confronto con l'utilizzatore finale, la flessibilità e la versatilità di Pezzolato Spa consentono di personalizzare la configurazione delle macchine con diversi accessori.



Versione mobile



Azionamento con motore Diesel



Estensione catena di alimentazione



Ammortizzatori di carico idraulici

- ✓ Versione mobile con ruote removibili per fornire stabilità nella fase di lavoro
- ✓ Estensione catena di alimentazione
- ✓ Azionamento con motore Diesel
- ✓ Ammortizzatori di carico idraulici, mobili idraulicamente, ricevono il tronco dal carica tronchi, lo allineano e lo depositano sulla catena di alimentazione
- ✓ Motore elettrico da 22 kW, per lavorare con due operatori in continuazione

## VT 60

► Solo taglio

Macchina completamente idraulica, composta da una solida catena di alimentazione lunga 2000 mm che trasporta il materiale alla troncatrice a catena in grado di tagliare diametri fino a 600 mm.

La troncatrice, a comando idraulico, permette di ottenere ceppi con lunghezze variabili comprese tra i 200 e i 500 mm.

I ceppi tagliati vengono trasferiti alla stazione di spacco da un tavolo a rulli motorizzati.

Accessori:

- ✓ Estensione catena di alimentazione di 2 metri
- ✓ Ammortizzatori di carico idraulici
- ✓ Carrello per traino a bassa velocità



## VS 60

► Solo spacco

Macchina completamente idraulica con forza di spinta di 20 ton e cuneo curvo con 4 coltelli orbitali per ottenere 5 ceppi a ciclo.

Azionamento con centralina idraulica da 18,5 kW.



## COMPLEMENTI DI IMPIANTO

► Per l'ampiamiento della linea produttiva

### Caricatronchi

Caricatronchi idraulico in robusta struttura elettrosaldata a 3 catene, lungo 4 metri, con singolarizzatore

Supporto tronchi



### Convogliatori di scarico

Convogliatori con banda in PVC per scarico materiale; soluzioni semplici o pieghevoli per scarico fino a 3.3 metri di altezza



### Aspiratore

Aspiratore con ciclone: azionato da motore elettrico da 4 kW, completo di trappola pezzame e sistema di raccolta in sacchi tipo "big-bag"

Aspiratore singolo: azionato con motore elettrico da 3 o 4 kW, per allontanare la segatura dalla macchina



### Palletizzatore

Macchina progettata per imballare la legna tagliata, spaccata e destinata al trasporto su Euro pallet o imballata su bancali da 1 m x 1 m.

È adattabile a qualsiasi tipo di nastro trasportatore. Ha un sistema idraulico per la movimentazione del pallet che: scuote il pallet per compattare la legna all'interno del sacco e rende stabile la confezione, agevola l'estrazione del pallet quando il sacco è pronto per il trasporto.

Ingombro indicativo: 150 x 225 cm

Misura della confezione: 1.6 m<sup>3</sup>

Può essere azionato con motore autonomo elettrico da 3 kW, dall'idraulica della macchina taglia-spacca a cui è abbinato, dall'idraulica del trattore oppure dal sistema idraulico per lo scuotimento del pallet.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

► VPS 60.60 - VT 60 - VS 60

		VSP 60.60	VT 60	VS 60
Lunghezza catena dentata alimentazione tronchi	mm	2000	2000	-
Diametro massimo di taglio	mm	600	600	-
Lunghezza di taglio minima	mm	200	200	-
Lunghezza di taglio massima	mm	500	500	-
Rulli motorizzati per trasferimento ceppi tagliati	n°	12	12	-
Diametro massimo di spacco	mm	700	-	700
Altezza massima di spacco	mm	500	-	500
Forza di spinta spaccalegna	Ton	20	-	20
Potenza minima richiesta al trattore	Hp	40	-	-
Potenza motore elettrico	kW	18,5	18,5	18,5
Potenza motore Diesel	Hp	100	-	-

# PROFESSIONAL SOLUTIONS BUILT TO LAST

[www.pezzolato.it](http://www.pezzolato.it)

Il progresso e la costante ricerca possono apportare nel tempo modifiche a dati tecnici e descrizioni contenute in questa brochure, senza che Pezzolato SpA possa darne preavviso agli interessati.



RIVENDITORE



Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.a.  
Via Provinciale Revello 89, 12030 Envie (CN) - ITALIA  
Tel. (+39) 0175 278077 - Mail: [info@pezzolato.it](mailto:info@pezzolato.it)



VSP 60.60 | 05-2019 | ITA