

▶ VSP 60.60



MÁQUINAS COMBINADAS PARA TRONCOS DE GRAN DIÁMETRO

Máquinas profesionales para procesar leña de quema



REDLINE



VSP 60.60

► Para diámetros hasta 600 mm

Máquina combinada, totalmente hidráulica y con mandos manuales, para elaborar troncos con diámetros hasta 600 mm.

El sistema de corte está compuesto por una sólida cadena de alimentación de 2000 mm de longitud que transporta el material a la sierra de cadena capaz de cortar diámetros hasta 600 mm. La sierra, con mandos hidráulicos, permite obtener troncos cortados con longitudes variables comprendidas entre 200 y 500 mm. Los leños cortados se trasladan a la estación de corte mediante una mesa de rodillos motorizados.

La cortadora de leña, de doble mando hidráulico manual y con fuerza de empuje de 20 t., está compuesta por una cuña curvada con cuatro cuchillas orbitales que permiten obtener cinco leños en cada ciclo de trabajo. La altura máxima de hendidura es de 500 mm. para diámetros que alcanzan hasta 700 mm.

Después de la cortadora de leña, la máquina puede estar dotada de una cinta para la evacuación del material elaborado, con posibilidad de carga hasta 3,3 metros.

La máquina fue ideada para que un sólo operador, alternando la operación de corte y la de hendidura, obtenga resultados satisfactorios: con dos operadores la productividad es excepcional.



Sierra de cadena



Mesa de rodillos motorizados para trasladar los troncos cortados

► Pezzolato, una compañía de 360°

FABRICACIÓN

Un programa continuo de I+D soporta el desarrollo y proceso de fabricación de los equipos Pezzolato. El proceso completo se lleva a cabo en la propia planta; personal propio especializado hace seguimiento de todo el proceso hasta la entrega de las máquinas.

COMPONENTES

Todos los componentes hidráulicos, eléctricos y electrónicos que se montan en las astilladoras Pezzolato son suministradas por fabricantes europeos de primera calidad.

ASISTENCIA TÉCNICA

La asistencia técnica es rápida y realizada por personal propio. Técnicos especialistas de Pezzolato están siempre a disposición para intervenir directamente o bien para dar apoyo a distribuidores locales autorizados o puntos de servicio.

RECAMBIOS

Gracias a su gran stock, Pezzolato está en disposición de enviar y entregar cualquier recambio a clientes en todo el mundo, en un plazo de 24/48 horas.



Cuña con 4 cuchillas orbitales para obtener 5 leños cortados por ciclo



Doble mando hidráulico manual para la cortadora de leña

ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTOS

► Para la personalización de su máquina



Pezzolato SpA se preocupa de las necesidades de sus clientes y escucha atentamente a los usuarios finales de las máquinas, además de ser una compañía flexible y versátil. Las máquinas Pezzolato se pueden personalizar a través de una serie de "extras".

- ✓ Versión móvil con ruedas amovibles para proporcionar estabilidad durante la fase de trabajo
- ✓ Extensión del canal de alimentación
- ✓ Accionamiento con motor Diésel
- ✓ Amortiguadores de carga hidráulicos, movibles hidráulicamente, reciben el tronco del cargador de troncos, lo alinean y lo depositan en la cadena de alimentación
- ✓ Motor eléctrico de 22 kW, para trabajar con dos operadores en continuación



Versión móvil



Accionamiento con motor Diésel



Extensión del canal de alimentación



Amortiguadores de carga hidráulicos

VT 60

► Sólo corte

Máquina totalmente hidráulica, se compone de una sólida cadena de alimentación de 2000 mm de largo que transporta el material a la sierra de cadena capaz de cortar diámetros de hasta 600 mm.

La sierra de cadena, con control hidráulico, permite obtener troncos con longitudes variables entre 200 y 500 mm.

Los troncos cortados se transfieren a la estación de trozado mediante una mesa de rodillos motorizados.

Accesorios:

- ✓ Extensión cadena de alimentación de 2 metros
- ✓ Amortiguadores de carga hidráulicos
- ✓ Carro de remolque de baja velocidad



VS 60

► Sólo rajado

Máquina de accionamiento hidráulico con fuerza de empuje de 20 ton y cuña curvada con 4 cuchillas orbitales para obtener 5 leños por ciclo

Accionamiento con grupo hidráulico de 18.5 kW



COMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN

► Para la personalización de su máquina

Cargador de troncos

Cargador de troncos hidráulico en robusta estructura electro-soldada de 3 cadenas, 4 metros de largo, con singularizador

Apoyo para troncos



Transportador con cinta

Transportador con cinta de PVC para descargar material: soluciones simples o plegables para descargar hasta 3.3 metros de altura



Aspirador

Aspirador con ciclón: accionado por motor eléctrico de 4 kW, dotado de trampa retal y sistema de recogida en bolsas tipo "big-bag".

Aspirador individual: accionado con motor eléctrico de 3 ó 4 kW, para alejar el serrín de la máquina.



Paletizador

Máquina proyectada para embalar la madera cortada, hendida y destinada al transporte sobre europaletas o embalada sobre paletas de 1 m x 1 m.

Se adapta a cualquier tipo de cinta transportadora. Tiene un sistema hidráulico para la manipulación de la paleta que; Sacude la paleta para compactar la madera en el interior de la bolsa y vuelve estable el embalaje; Facilita la extracción de la paleta cuando la bolsa está lista para el transporte.

Dimensiones totales indicativas: 150 x 225 cm
Medida del embalaje: 1.6 m³

Se puede operar con un motor eléctrico autónomo de 3 kW, desde la hidráulica de la máquina de corte y rajadora a la que se combina, desde la hidráulica del tractor o desde el sistema hidráulico para sacudir la paleta.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

► VPS 60.60 - VT 60 - VS 60

		VSP 60.60	VT 60	VS 60
Lunghezza catena dentata alimentazione tronchi	mm	2000	2000	-
Diametro massimo di taglio	mm	600	600	-
Lunghezza di taglio minima	mm	200	200	-
Lunghezza di taglio massima	mm	500	500	-
Rulli motorizzati per trasferimento ceppi tagliati	n°	12	12	-
Diametro massimo di spacco	mm	700	-	700
Altezza massima di spacco	mm	500	-	500
Forza di spinta spaccalegna	Ton	20	-	20
Potenza minima richiesta al trattore	Hp	40	-	-
Potenza motore elettrico	kW	18,5	18,5	18,5
Potenza motore Diesel	Hp	100	-	-

PROFESSIONAL SOLUTIONS BUILT TO LAST

www.pezzolato.it

El progreso e investigación constantes pueden modificar algún dato técnico y descripciones indicadas en este catálogo, sin previo aviso por parte de Pezzolato SpA a sus lectores



DISTRIBUIDOR



Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.a.
Via Provinciale Revello 89, 12030 Envie (CN) - ITALIA
Tel. (+39) 0175 278077 - Mail: info@pezzolato.it

artbrain.it

VSP 60.60 | 05-2019 | SPA